

Zerust® Axxanol™ 33

TECNOLOGÍA QUE PROTEGE AL METAL CONTRA LA CORROSIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS:

- Probada protección contra corrosión.
- Fácil de aplicar y remover.
- Compatible con la mayoría de lubricantes para motores.

BENEFICIOS:

- Reduce las incidencias de corrosión.
- Reduce la necesidad de re-trabajos.
- Ahorra costos y recursos. Soporte global en sitio por personal de Zerust®

Zerust® Axxanol™ 33 Es un eficaz recubrimiento preventivo contra corrosión a base de aceite, es ampliamente utilizado como reemplazo de aceite estándar en aplicaciones de inmersión. Axxanol™ 33 le brinda una poderosa capa protectora contra corrosión para metales ferrosos, y algunos no ferrosos tales como acero, aluminio, hierro, zinc o soldaduras en condiciones climáticas agresivas (aire salado, altas temperaturas etc.) hasta por seis meses en piezas almacenadas bajo techo.

Las aplicaciones comunes de Axxanol™ 33 de Zerust® incluyen protección contra corrosión para protección de piezas metálicas durante su trabajo en línea, almacenamiento prolongado y transportación de metales ferrosos y no ferrosos (Ejemplos como protección contra corrosión de rodillos y mezcladores para tanques, o recubrimiento auxiliar anti corrosión para empaque y almacenamiento de materia prima.).

Utilice Axxanol™ 33 en conjunto con las películas plásticas amarillas VCI para metales ferrosos de Zerust® y obtenga un empaque resistente para maximizar la protección en envíos marítimos o para almacenamientos prolongados con protección contra corrosión hasta por cinco años.

EJEMPLOS DE APLICACION

ZERUST® AXXANOL™ 33 PROTEGIENDO UN CONVERTIDOR DE TORQUE CONTRA LOS EFECTOS DE CORROSIÓN DURANTE SU ENVÍO DE CHINA A USA.



ZERUST® AXXANOL™ 33 PROTEGIENDO UN CIGÜEÑAL CONTRA LOS EFECTOS DE CORROSIÓN DURANTE SU ENVÍO DE CHINA A USA.

(Sistema combinado de protección total con recubrimiento a base de aceite Axxanol™ 33 y película amarilla para metales ferrosos ICT 510 C de Zerust®)



Reemplace su sistema actual de lubricantes para empaque de piezas metálicas con Axxanol® 33 de Zerust® y compruebe la diferencia, no mas oxido, cero riesgos.



EMBARQUE MARÍTIMO.



ALMACENAJE PROLONGADO.



ALMACEN DE INVENTARIOS.



TRABAJO EN LÍNEA.

PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN:



TIPO DE APLICACIÓN

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

■ PRESENTACIÓN / NÚMERO DE PARTE :

Cubeta de 5 Galones: 350-M-00003PL
Tambo de 55 Galones: 350-M-00003DR

■ TIPO DE PROTECCIÓN:

Protege a los metales ferrosos y NO ferrosos incluyendo Hierro, Acero, Aluminio, Zinc y Soldaduras, No se recomienda para Cobre.

■ DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Axxanol™ 33 Protegerá sus bienes metálicos hasta por seis meses siempre y cuando se aplique de forma adecuada y se almacenen los productos bajo techo.

■ COBERTURA:

3000 sq. ft./galon (Baño)
500 sq. ft./galon (Segundo Baño 30 seg.)

■ VIDA EN ANAQUEL Y MANEJO

Dura hasta 2 años en anaquel siempre y cuando se mantenga en su empaque original, a 26°C y fuera de la luz directa del sol.

■ MÉTODO DE DESECHO

Tráelo como un desecho derivado de petróleo, utilice materiales absorbentes. Consulte las leyes locales para desecho de materiales.

PREGUNTAS?

Por favor Contacte a su Representante De Servicio A Clientes al Teléfono +1 (763) 225-6600 o mandenos un correo electrónico a sales@zerust.com.

INSTRUCCIONES DE USO :

1. Asegúrese que las piezas estén limpias y secas.
2. Utilice guantes al manejar las piezas a modo de evitar la corrosión por huellas digitales.
3. Aplíquese en una zona ventilada.
4. Aplique con rociador, aspersores, brocha o sumerja las piezas, utilice mascarillas y respiradores cuando aplique Axxanol™ 33 con rociador.
5. Combine sus empaques utilizando películas de empaque de Zerust® y obtenga una protección adicional.
6. Envíe o almacene sus piezas en almacenes bajo techo (Axxanol™ 33 protege sus piezas almacenadas bajo techo hasta por 6 meses).

ELIMINACIÓN :

Zerust® Axxanol™ 33 se puede retirar fácilmente utilizando cualquier limpiador o solvente comercial alcalino. Asegúrese con su cliente si se requiere retirar el recubrimiento antes del uso u entrega de las piezas a proteger.

SERIE ICT™700 : RECUBRIMIENTOS Y ADITIVOS LÍQUIDOS .

Producto.	Metales Que Protege	Duración de la Protección.	Base de la Formula	Presentación Acabado:
Axxanol™ 33	Hierro, Acero, Aluminio, Zinc y Soldaduras	6 meses	A base de Aceite	Delgada, Aceite Medio.
Axxanol™ 33CD	Hierro, Acero, Aluminio, Zinc y Soldaduras	6 meses	Solvent-based	Delgada Seco Al Tacto
Axxanol™ 8110	Hierro, Acero, Cobre Latón y Aluminio	6 meses	Base de Agua	Delgada, Invisible
Axxatec™ 77C	Hierro, Acero, Aluminio, Latón, Zinc y Cobre.	4 meses	Base de Agua	Delgada, Opaca, visible
Z-Maxx	Hierro y Acero	2 años	A base de Aceite	Grasa.

Fabricamos una amplia variedad de productos que se ajustan a sus requerimientos para más información de estos u otros productos por favor visite nuestro sitio web www.zerust.com o contáctenos al 001 (763) 225-6600.

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES :

Serie ICT™ 500: Películas para empaque:

Nuestra serie de productos anti corrosión más utilizada, una variedad de películas plásticas que le ofrecen protección contra oxidación a corto y largo plazo para partes y equipos metálicos durante procesos de almacenamiento o embarque.

Serie ICT™ 600: Removedores de oxido.

Removedores de oxido para eliminar oxidación ligera a severa, Todos los productos de la serie ICT™ 600 No son tóxicos, corrosivos ni causan daños a la salud.

Zerust® EXCOR®

Un Producto De:
Northern Technologies
International Corporation
4201 Woodland Road
P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014
PH: +1 (763) 225-6600
FAX: +1 (763) 225-6645
EMAIL: sales@zerust.com
WEB: www.zerust.com